

Ražojuma informācijas lapa

Preču zīme	Electrolux
Modelis	LFU216X 942150766
Energoapatēriņš gadā (kWh/gadā)	65.5
Energoefektivitātes klase	D
Hidrodinamiskā efektivitāte	8.1
Hidrodinamiskās efektivitātes klase	E
Apgaismojuma efektivitāte (lux/W)	13
Apgaismojuma efektivitātes klase	D
Tauku filtrēšanas efektivitāte (%)	66
Tauku filtrēšanas efektivitātes klase	D
Gaisa plūsma pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (m ³ /h)	115/272
Gaisa plūsma intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (m ³ /h)	-
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā pie minimālā un maksimālā ātruma normālā režīmā (dB(A))	52/71
A-izsvartās akustiskās jaudas emisijas gaisā intensīvā vai pastiprinātajā režīmā (dB(A))	-
Jaudas patēriņš gaidstāves režīmā (W)	0.01
Jaudas patēriņš izslēgtā režīmā (W)	0.01

INFORMĀCIJA ATBILSTOŠI ES 66/2014

Attribute Name	Symbol	Value	Unit
Modela identifikators		LFU216X 942150766	
Gada enerģijas paterinš	AEC _{hood}	65.5	kWh/gadā
Laika palielinājuma koeficients	f	1.7	
Hidrodinamiska efektivitate	FDE _{hood}	8.1	
Energoefektivitates indekss	EEL _{hood}	90,0	
Gaisa plusma, merita optimalajā darba punkta	QBEP	160,0	m ³ /h
Gaisa spiediens, merits optimalajā darba punkta	PBEP	180	Pa
Gaisa maksimālā plusma	Q _{max}	272,0	m ³ /h
Elektriskā ieejas jauda, merita optimalajā darba punkta	WBEP	98.5	W
Apgaismes sistēmas nominālā jauda	WL	6,0	W
Apgaismes sistēmas nodrošinātais videjais apgaismojums uz ēdiena gatavošanas virsmas	E _{middle}	78	lux
Izmeritais elektroenerģijas paterinš gaidstaves režīmā	P _s	0.01	W
Izmeritais elektroenerģijas paterinš izslegta režīmā	P _o	0.01	W
Akustiskās jaudas līmenis	LWA	71	dB

EN 61591: Buitiniai viryklų garų rinktuvai ir kitokie siurbiamieji garų šalintuvai. Eksploatacinių parametru matavimo metodai

EN 60704-2-13: Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīces — Gaisā emitēta trokšņa noteikšanas testu kodekss — 2.-13. daļa: Īpašās prasības tvaika nosūcējiem

EN 50564: Elektriskās un elektroniskās iekārtas mājsaimniecībā un birojiem. Mazjaudas patēriņa mērīšana

Ieteikumi pareizai lietošanai, lai samazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi:

- Ieslēgt tvaiku nosūcēju minimālajā ātruma, uzsākot ēdiena gatavošanu, un uzturēt to dažas minūtes pēc gatavošanas pabeigšanas.
- Palielināt ātrumu tikai tad, ja rodas liels daudzums dūmu un izgarojumu, lielākus ātrumus izmantot tikai ekstremālās situācijās.
- Nomainīt aktīvās ogles filtra (us), ja nepieciešams, lai efektīvi samazinātu smakas.
- Tīrīt tauku filtra (us), ja nepieciešams, lai tauku filtra efektīvi funkcionētu.
- Izmantot šajās instrukcijās norādīto maksimālo aizvadīšanas sistēmas diametru, lai optimizētu efektivitāti un līdz minimumam samazinātu trokšņu līmeni.